

Accionador Para Puertas Correderas

Minimarathon



Marathon



Novedad!!



Soporte especial para fijación rápida

Novedad!!



Piñón y rodillo de apoyo para guiar la cremallera

Nuevo Sistema Pi Botante



Sistema basculante patentado. Absorbe las irregularidades de la guía y la cremallera facilitando la instalación



Desbloqueo manual: ABRIR, TIRAR, GIRAR



Versión monofásica con equipo incorporado



Motoreductor autoventilado de gran robustez. Encoder para el control electrónico de la velocidad y ajuste de la fuerza antiplastamiento.

CORREDERAS



Made in España

Marathon series



Calle Veracruz #490 S.M.P
Telf.: 571 - 2383 Nex: (99)420*0396

CORREDERAS

Características	Marathon II	Marathon III	Marathon 800 DC	Mini-Marathon
Tensión	230 V. 50Hz.	230/400 V. /3~ 50Hz.	24 V C.C.	24 V C.C.
Intensidad	1.40 Amp.	0.9-1.6 Amp.	4 Amp.	0.6 Amp.
Potencia absorbida	180 W.	250 W.	115 W.	30 W.
Peso máx.puerta	1000 Kg.	2000 Kg.	700 Kg.	400 Kg.
Fuerza máx.arrastre	50 Kg.	100 Kg.	30 Kg.	22 Kg.
Par máx.arranque	18 Nm.	35 Nm.	10 Nm.	0,5 Nm.
Velocidad eje salida	48.3 rpm.	32 rpm.	47 rpm.	60 rpm.
Velocidad puerta	10.6 m/min.	8 m/min.	9.45 m/min.	12 m/min.
Factor de servicio	40%	50%	80%	80%
IP grado de protección	43	43	43	43
Módulo piñón salida	M4/M5	M4/M5	M4	M4
Nº dientes piñón salida	17/14	17/14	16	16
Temp.ambiente de trabajo	-10° C a +40°C	-10° C a +40°C	-10° C a +40°C	-10° C a +40°C
Mantenimiento	No necesita engrase	No necesita engrase	No necesita engrase	No necesita engrase

:: Equipos Electrónicos y Accesorios




Master Marathon trifásico




Rodillo puerta



Rueda puerta



Cremallera nylon



Cremallera metal



Separador cremallera



Antena exterior



Kit cargador + batería + soporte



Tope



Emisor



Made in España

Marathon series



Calle Veracruz #490 S.M.P
 Telf.: 571 - 2383 Nex: (99)420*0396